

- Сетевой интерфейс
- Ethernet 10/100Base-T, Modbus TCP
- Конфигурация Telnet

- Последовательный интерфейс RS485
- Modbus RTU Мастер
- Скорость передачи до 115.2 Кбит/с
- Длина шины RS485 – до 1200 м
- До 32 устройств при многоточечном соединении

- Светодиодная индикация активности цепей
- Гальваническая изоляция всех цепей
- EMC соответствие — знак CE
- Монтаж на DIN-рейку, соответствующую EN-50022

ХИТ ПРОДАЖ

Техническое описание [Скачать PDF](#)



Межсетевой шлюз SS3580-MBTCP позволяет подключать устройства сети RS485 с протоколом Modbus RTU к сети Ethernet через протокол TCP Modbus. Все опции стороны TCP Modbus (адрес IP, маска подсети, и т.д.) и опции стороны Modbus RTU (скорость в бодах, и т.д..) можно конфигурировать через

интерфейс Telnet.

Устройство гарантирует полную изоляцию между цепями, позволяя использование его даже в тяжелых условиях.

Устройства серии SS3000 предназначены для установки на DIN- рейку, что оптимизирует занимаемое пространство. Если тепловой режим позволяет, устройства могут быть установлены вплотную. Чтобы упростить работу подключение устройства выполняется с помощью съемных винтовых колодок.

Светодиодная индикация активности Ethernet и сигналов RX-TX последовательного канала позволяет визуальный контроль функционирования системы.

Подключение выполняется через сменные винтовые колодки (поддерживают RS485) и разъем RJ45 (Ethernet).

SS 3580-MBTCP соответствует директиве 89/336/CEE по электромагнитной совместимости.

Устройство размещено в корпусе из негорючей пластмассы, который, благодаря его тонкому профилю (ширина 22.5 мм) позволяет установку с высокой плотностью на стандартной DIN-рейке EN-50022.

